



Richards-Wilcox

Portes de Garage

ROLLTITE^{MC}

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



Les systèmes de portes Rolltite sont fabriqués à partir d'aluminium, d'acier ou d'acier inoxydable et sont offerts dans une multitude de calibres. Ces portes, dont la durabilité n'est plus à démontrer, conviennent parfaitement à tous les types d'applications, notamment aux exploitations industrielles et agricoles, aux commerces, aux entrepôts, aux magasins de détail, aux pharmacies et aux établissements scolaires. Elles fonctionnent très bien dans les environnements les plus exigeants et sont suffisamment sûres et sécurisées pour prévenir le vol ou le vandalisme. Nos portes-rideaux, volets et grilles en acier requièrent un minimum d'entretien, sont faciles à installer et répondent parfaitement à vos besoins. Les portes-rideaux Rolltite sont conçues pour durer.



Portes de service **R300** de Rolltite

TYPE DE PRODUIT	ACIER	GALVANISÉ
Série	R300	
Modèles	R322	R324
État	En stock	
Matériau/Couleur	Acier peint (blanc, gris, beige ou revêtement en poudre)	
Calibres des lamelles	24 et 22	
Largeur des lamelles	3 po	
Dimensions maximales : largeur x hauteur	12 pi x 12 pi	16 pi x 16 pi
Profil des lamelles	Plat (250) ou incurvé (288)	
Guides de série	Acier galvanisé de calibre 12	
Options de guide	Guide 3-pièces en acier de construction et guide 3-pièces en acier inoxydable pour la résistance à la charge due au vent	
Barre inférieure de série	Barre de 2 po x 1,5 po en acier galvanisé fixée à un dispositif de retenue en aluminium	
Options de la barre inférieure	Barre en acier de construction fixée à un dispositif de retenue en aluminium	
Option de capot	Capot de calibre 24	
Option de serrure à barillet	Aucune	



Portes de service **R400** de Rolltite

TYPE DE PRODUIT	ACIER	GALVANISÉ	INOXYDABLE ACIER	ALUMINIUM	PERFORÉ
Série	R400				
Modèles	R418 R420 R422 R424	R420 R422 R424	R422S	R416A	R420
Matériau/ Couleur	Acier peint (blanc, gris, beige ou revêtement en poudre)	Acier galvanisé uniquement (revêtement acrylique non peint à l'avant et à l'arrière)	Porte de service au fini acier inoxydable n° 4	Aluminium ou aluminium avec revêtement en poudre	Porte de service perforée grise ou avec revêtement en poudre
Calibres des lamelles	Acier de calibre 24, 22, 20, 18	Acier de calibre 24, 22, 20	Acier inoxydable de calibre 22, 20	Aluminium de 0,050 po	Acier perforé de calibre 20
Largeur des lamelles	3 po				
Dimensions maximales Largeur x hauteur	En calibre 18 : 30 pi x 30 pi ou 40 pi x 20 pi	26 pi x 26 pi	24 pi x 24 pi	16 pi x 16 pi	24 pi x 24 pi
Profil des lamelles	Plat ou incurvé (le profil courbé n'est pas offert en calibre 18)	Plat (265 ou 250) ou incurvé (288)	Lamelle plate uniquement (265 seulement)	Lamelle plate uniquement (265 seulement)	Lamelle plate uniquement (265 seulement)
Guides de série	3 pièces en acier de construction				
Options de guide	Aucune	Aucune	Acier inoxydable	Aluminium	Acier inoxydable
Barre inférieure de série	Deux angles en acier de construction	Deux angles en acier de construction	Deux angles en acier inoxydable	Deux angles en aluminium	Deux angles en acier de construction
Options de la barre inférieure	Acier galvanisé par immersion à chaud	Acier galvanisé par immersion à chaud	Deux angles en acier de construction	Deux angles en acier de construction	Aucune
Capot de série	Acier de calibre 24	Acier galvanisé de calibre 24	Acier galvanisé de calibre 24	Acier galvanisé de calibre 24	Acier de calibre 24
Option de capot	Sans capot	Sans capot	Acier inoxydable de calibre 24	Aluminium	Sans capot
Serrure à barillet	Oui				



Richards-Wilcox
Garage Doors

ROLLTITE



Portes coupe-feu **R500** de Rolltite

TYPE DE PRODUIT	ACIER		ACIER INOXYDABLE
Série	R500		
Modèle	518 520 522	520S 522S	
Matériau/Couleur	Porte coupe-feu, acier peint (blanc, gris ou beige)		Porte de service coupe-feu au fini acier inoxydable
Calibres des lamelles	Acier de calibre 22, 20, 18		Acier inoxydable de calibre 22, 20
Largeur des lamelles	3 po		
Dimensions maximales : largeur x hauteur	24 pi x 24 pi ou 30 pi x 20 pi, ne doit pas dépasser 600 pi²		24 pi x 24 pi
Profil des lamelles	Lamelle plate uniquement (265 seulement)		
Guides de série	3 pièces en acier de construction		
Options de guide	Aucune		
Barre inférieure de série	Deux angles en acier de construction		Deux angles en acier inoxydable
Options de la barre inférieure	Acier galvanisé par immersion à chaud		Deux angles en acier de construction
Capot de série	Acier de calibre 24		Acier galvanisé de calibre 24
Option de capot	Aucune		Acier inoxydable de calibre 24
Option de serrure à barillet	Aucune		



Portes coupe-feu **R550** de Rolltite

TYPE DE PRODUIT		ACIER	ACIER INOXYDABLE
Série	R550		
Modèle	R550	R550S	
Matériau/ Couleur	Porte-rideau en acier peint (blanc, gris, beige ou acier galvanisé de calibre 22 seulement)	Porte-rideau coupe-feu en acier inoxydable	
Calibre des lamelles	Cal. 22		
Largeur des lamelles	1 1/2 po		
Dimensions maximales : largeur x hauteur	12 pi x 8 pi		
Profil des lamelles	Plate seulement		
Guides de série	Acier		
Options de guide	Aucune		
Barre inférieure de série	Acier	Acier inoxydable	
Options de la barre inférieure	Aucune		
Capot de série	Cal. 24		
Option de capot	S.O.	Acier inoxydable de calibre 24	
Option de serrure à barillet	Aucune		



Portes de service isolées **R600** de Rolltite

TYPE DE PRODUIT	ACIER	GALVANISÉ	ACIER INOXYDABLE
Série	R600		
Modèles	R618 R620 R622 R624	R620 R622 R624	R6225
État	En stock		
Matériau/ Couleur	Acier peint (blanc, gris, beige) ou revêtement en poudre	Acier galvanisé (revêtement acrylique non peint à l'avant et à l'arrière)	Isolation en polystyrène (LIP) ou en polyuréthane (FIP) – Porte de service en acier inoxydable
Calibres des lamelles	24, 22, 20 ou 18 avec lamelle arrière de calibre 24 de série (calibre 22 en option)	24, 22 ou 20 avec lamelle arrière galvanisée de calibre 24 de série	22 ou 20 en acier inoxydable avec support de calibre 24
Largeur des lamelles	3 po		
Dimensions maximales : largeur x hauteur	26 pi x 30 pi ou 31 pi x 20 pi	24 pi x 24 pi	24 pi x 24 pi
Profil des lamelles	Lamelle plate uniquement (265 seulement)		
Guides de série	3 pièces en acier de construction		
Options de guide	Acier galvanisé par immersion à chaud	Acier galvanisé par immersion à chaud	Acier inoxydable
Barre inférieure de série	Deux angles en acier de construction		
Options de la barre inférieure	Acier galvanisé par immersion à chaud	Acier galvanisé par immersion à chaud	Acier inoxydable
Capot de série	Acier de calibre 24 avec déflecteur de capot	Acier galvanisé de calibre 24 avec déflecteur de capot	Acier inoxydable de calibre 24 avec déflecteur de capot
Option de capot	Sans déflecteur de capot		
Option de serrure à barillet	Oui		



Volets de comptoir **R700** de Rolltite

TYPE DE PRODUIT	ALUMINIUM	GALVANISÉ	ACIER INOXYDABLE
Série	R700		
Modèles	R722A	R722 R724	R7225
État	En stock		
Matériau/ Couleur	Porte de comptoir en aluminium anodisé	Acier peint (blanc, gris, beige ou acier galvanisé de calibre 24 ou 22 uniquement)	Porte de comptoir en acier inoxydable
Calibres des lamelles	Aluminium 0,050 po	Acier de calibre 22 ou 24	Acier inoxydable de calibre 22
Largeur des lamelles	1-1/2 po		
Dimensions maximales : largeur x hauteur	14 pi x 10 pi		
Profil des lamelles	Plate seulement		
Guides de série	Aluminium		
Options de guide	Aucune	Aucune	Acier inoxydable
Barre inférieure de série	Aluminium	Aluminium	Acier inoxydable
Options de la barre inférieure	Tubulaire (requis pour les serrures à barillet)		
Capot de série	Aluminium	Acier peint	Acier inoxydable
Option de capot	Acier	Aluminium	Acier ou aluminium
Option de serrure à barillet	Oui		

COACH



Grille **R800** de Rolltite

TYPE DE PRODUIT	ACIER	GALVANISÉ	ACIER INOXYDABLE
Série	R800		
État	En stock		
Matériau/Couleur	Aluminium		
Calibres des lamelles	S.O.		
Largeur des lamelles	19 pi-11 po x 16 po-0 po		
Dimensions maximales : largeur x hauteur	S.O.		
Profil des lamelles	Aluminium		
Guides de série	Aucune		
Options de guide	Acier		
Barre inférieure de série	Aucune		
Option de capot	Oui		



Richards-Wilcox[®]

Portes de Garage

5100 Timberlea Boulevard,
Mississauga, ON Canada, L4W 2S5

1 800 667-1572
www.rwdoors.com

