



OUVRE-PORTE DE GARAGE MODÈLE 928V

INNOVANT. SILENCIEUX.

Créez plus d'espace dans votre garage tout en profitant d'une sécurité accrue.

- Moteur CC souple et silencieux
- Compact et peu encombrant
- Éclairage DEL de courtoisie intégré de 1500 lumens
- Éclairage DEL activé par le mouvement
- Garantie à vie sur le moteur
- Compatible avec la commande intelligente Wi-Fi beam

COMMANDES INCLUSES :



Télécommande à 3 boutons

Design moderne et élégant avec clip pare-soleil pratique. La technologie ClearCom, avec commande à clic positif, assure une transmission de code fiable. Permet de contrôler jusqu'à trois moteurs Guardian.



Console murale de porte de luxe

Ouvrez votre porte, allumez vos lumières et activez le verrouillage de sécurité des télécommandes à partir d'un seul endroit pratique.



Verrou automatique électrique de porte de garage

Sécurise la porte automatiquement. Verrouille la porte avec un pêne dormant à la fermeture et se rétracte lorsque la porte s'ouvre.



OUVRE-PORTE DE GARAGE MODELE 928V

SPÉCIFICATIONS :

Électrique / moteur

Tension d'entrée : 120 V / 60 Hz
Courant : 4 A
Type de moteur : CC 12 V
Cordon d'alimentation : 6 pi, 3 broches
Homologué ETL selon UL 325 : oui

Éclairage

Type : DEL intégrée
Lumens : 1500
Durée de temporisation : 4,5 minutes
Détection de mouvement : onde électromagnétique
Portée : 49 pi à l'avant / 21 pi sur le côté / 10 pi à l'arrière

Commandes radio ClearCom®

Fréquence :
Télécommande : fréquence de 303 MHz
Récepteur : fréquence de 303 MHz
Système de codage : fixe, plus de 4 millions
Portée de fonctionnement (testée) : 200 pi
Registres de codes : 20
Pile de la télécommande : CR2032, 3 V

Fonctions de sécurité et de protection

Inversion de sécurité à la descente
Arrêt de sécurité à la montée
Cellules photoélectriques infrarouges
Éclairage DEL en cas de mouvement détecté
Déverrouillage rapide d'urgence
Ouverture pour animaux / ventilation
Limites électroniques programmables avec démarrage et arrêt progressifs
Réglage électronique de la force
Borne pour verrou automatique
Commande intelligente Wi-Fi beam (optionnelle)

Accessoires standard

Une télécommande à 3 boutons
Console de commande de porte de luxe
Verrou automatique de porte de garage
Moniteur de tension du câble

Système mécanique

Châssis : acier galvanisé peint
Couvercle : ABS texturé
Couvercle DEL : polystyrène poli
Rapport de réduction du moteur : 63:1
Lubrification permanente scellée
Chaîne et pignon de réduction : 9T / 19T
Poids maximal de la porte : 850 lb
Hauteur maximale de la porte : 14 pi
Largeur maximale de la porte : 18 pi
Vitesse de déplacement en ouverture : 8,9 po/s
Vitesse de déplacement en fermeture : 7,3 po/s
Déverrouillage d'embrayage : corde de 9 pi (coupée sur mesure)

Installation

Dégagement de linteau requis : 3 po à partir de l'arbre
Dégagement latéral requis : 8,5 po à partir de l'arbre
Dégagement du mur de tête requis : 2,5 po à partir de l'arbre
Dimensions de la tête motrice : 14 x 5,5 x 6,75 po ; 16 lb

Dimensions d'expédition

Tête motrice : 17 x 11,5 x 8 po ; 25 lb
Tête motrice
Console de commande de luxe
Télécommande à 3 boutons
Cellules photoélectriques infrarouges
Verrou automatique de porte de garage
Moniteur de tension du câble
Batterie de secours et boîtier : 7,8 x 6,3 x 5,4 po ; 5,5 lb

Compatible HomeLink® avec tous les véhicules actuellement sur la route.

Garantie à vie sur le moteur

Garantie de 5 ans sur les pièces
Garantie de 1 an sur les accessoires
Veuillez consulter le manuel du propriétaire de l'opérateur pour plus de détails.



SÉCURITÉ ET PROTECTION

Les ouvre-portes de garage Guardian sont fabriqués pour respecter les plus récentes normes de l'industrie. Notre capteur avancé à ondes électromagnétiques détecte les mouvements à l'intérieur ou à l'extérieur du garage afin d'activer l'éclairage DEL de courtoisie, ce qui rend votre garage encore plus sécuritaire. Commande par téléphone intelligent activée avec l'application beam Home.

TECHNOLOGIE CLEARCOM®

Votre code sécurisé est communiqué à l'ouvre-porte sur plusieurs fréquences. Cela permet une réponse plus fiable lorsqu'il y a des interférences de fréquence à proximité.

ALIMENTATION DE SECOURS PAR BATTERIE

- Conception de type veille, se fixe sous le moteur
- Batterie au plomb-acide étanche
- Voyants DEL d'état
- Durée de vie utile de la batterie d'environ 2 ans
- Environ 300 cycles d'utilisation*
- Temps de recharge : 24 heures
- Alimentation pour environ 20 cycles après 12 heures de veille*
- CONFORME A LA CALIFORNIE SB-969

*Batterie neuve et complètement chargée, à température ambiante, porte équilibrée de 8 pi x 7 pi

ACCESSOIRES OPTIONNELS PRATIQUES

Demandez à votre détaillant comment ajouter encore plus de commodité et de contrôle à votre nouvel opérateur.

Clavier d'entrée sans fil et sans clé

Clavier entièrement à l'épreuve des intempéries qui permet un accès rapide et sécuritaire à votre porte de garage. Un seul clavier peut contrôler plusieurs ouvre-portes de garage Guardian. **Article no WKCC**

Télécommandes de luxe à 1 bouton ou 2 boutons

Design compact et moderne, avec clip pare-soleil. Choisissez le bouton facile à presser pour contrôler une porte, ou la version à 2 boutons pour contrôler jusqu'à deux moteurs Guardian.

Articles no D1B et D2B



©2026, ADH Guardian USA LLC
beam™ et le logo beam sont des marques de commerce de Beam Labs LLC.
HomeLink® et le logo HomeLink House sont des marques déposées de Gentex Corporation.
Wi-Fi est une marque de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Guardian Access & Door Hardware
Richardson, TX 75081
www.adhguardianusa.com