

Série R300 : Portes commerciales à lames

Série R400 : Portes de service robustes

Série R500 : Portes et volets coupe-feu

Série R600 : Portes de service isolées

Série R700 : Volets de comptoir

Série R800 : Grilles

| Catégorie         | PORTES ROULANTES<br>COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES   |                                                     |                                                 |                                                 | PORTES COUPE-FEU                                                                      |                                      |                                                     |                                      | PORTES ISOLÉES<br>COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES     |                                                               | VOLETS<br>COMMERCIAUX                           |                                                 |                                                 | GRILLE<br>COMMERCIALE LÉGÈRE                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| No de modèle      | 300<br>Commercial léger                             | 400                                                 | 400S                                            | 400A                                            | 500<br>Galvanisé                                                                      | 500S<br>Acier inoxydable             | 550<br>Volet de comptoir                            | 550S<br>Volet inoxydable             | 600<br>R=7.2                                        | 600S<br>R=7.2                                                 | 700                                             | 700S                                            | 700A                                            | 800                                             |
| Largeur           | 16 pi                                               | 40 pi                                               | 24 pi                                           | 16 pi                                           | 24 pi                                                                                 | 24 pi                                | 12 pi                                               | 12 pi                                | 26 pi                                               | 24 pi                                                         | 14 pi                                           | 14 pi                                           | 14 pi                                           | 20 pi                                           |
| Hauteur           | 16 pi                                               | 30 pi                                               | 24 pi                                           | 16 pi                                           | 24 pi                                                                                 | 24 pi                                | 8 pi                                                | 8 pi                                 | 30 pi                                               | 24 pi                                                         | 10 pi                                           | 10 pi                                           | 10 pi                                           | 16 pi                                           |
| Jauge du rideau   | 22/24                                               | 18/20/22/24                                         | 20/22                                           | .050 po                                         | 18/20/22                                                                              | 20/22                                | 22                                                  | 22                                   | 18/20/22/24                                         | 20/22                                                         | 22/24                                           | 22/24                                           | .040 po                                         | N/A                                             |
| Particularités    | Rideau préinstallé (sans capot)                     |                                                     | Acier inoxydable                                | Aluminium                                       | 16 x 16 max. pour palan à chaîne                                                      | Acier inoxydable                     | Galvanisé                                           | Acier inoxydable                     | Lames plates seulement, jauge 22 avant/24 arrière   | Lames plates seulement, jauge auge 22 avant/24 arrière (Inox) | Galvanisé                                       | Acier inoxydable                                | Aluminium                                       | Grille                                          |
| Couleurs          | Blanc, gris, beige, galvanisé, revêtement en poudre | Blanc, gris, beige, galvanisé, revêtement en poudre | Acier inoxydable                                | Anodisé                                         | Blanc, gris, beige, galvanisé, revêtement en poudre                                   | Acier inoxydable                     | Blanc, gris, beige, galvanisé, revêtement en poudre | Acier inoxydable                     | Blanc, gris, beige, galvanisé, revêtement en poudre | Blanc, gris, beige, revêtement en poudre                      | Blanc, gris, beige, revêtement en poudre        | Acier inoxydable                                | Anodisé                                         | Anodisé                                         |
| Rideau/lattes     | 3 po plates, 3 po courbées                          | 3 po plates, 3 po courbées                          | 3 po plates                                     | 3 po plates                                     | 3 po plates, 3 po courbées                                                            | 2 po plates                          | 2 po plates                                         | 2 po plates                          | 3 po plates                                         | 3 po plates                                                   | 1,5 po plates                                   | 1,5 po plates                                   | 1,5 po plates                                   | Aluminium                                       |
| Fonctionnement    | Palan à chaîne standard                             | Manuel, palan à chaîne, motorisé                    | Manuel, palan à chaîne, motorisé                | Manuel, palan à chaîne, motorisé                | Manuel, palan à chaîne, motorisé                                                      | Manuel, palan à chaîne, motorisé     | Manuel, palan à chaîne, motorisé                    | Palan à chaîne, motorisé             | Palan à chaîne, motorisé                            | Palan à chaîne, motorisé                                      | Manuel, manivelle, moteur tubulaire             | Manuel, manivelle, moteur tubulaire             | Manuel, manivelle, moteur tubulaire             | Manuel, palan à chaîne, manivelle, motorisé     |
| Cycles (standard) | 25K                                                 | 25K; optionnel : 50K ou 100K                        |                                                 |                                                 | 25K; optionnel : 50K ou 100K                                                          |                                      |                                                     |                                      | 25K; optionnel : 50K ou 100K                        |                                                               | 20K                                             |                                                 |                                                 | 20K                                             |
| Guides            | Galvanisé jauge 12 (standard ou structural)         | Structural (découpe de service de 30 po)            | Structural (découpe de service de 30 po)        | Structural (découpe de service de 30 po)        | Galvanisé jauge 12                                                                    | Galvanisé jauge 12                   | Galvanisé jauge 12                                  | Galvanisé jauge 12                   | Structural (découpe de service de 30 po)            | Structural (découpe de service de 30 po)                      | Aluminium extrudé                               | Acier inoxydable                                | Aluminium extrudé                               | Aluminium extrudé                               |
| Barre de bas      | Angle 2 po x 1-1/2 po + astragal                    | Double angle 2 po x 2 po + astragale                |                                                 |                                                 | Double angle 2 po x 2 po + astragale                                                  |                                      |                                                     |                                      | Double angle 2 po x 2 po + astragale                |                                                               | Aluminium extrudé                               | Acier inoxydable                                | Aluminium extrudé                               | Aluminium extrudé                               |
| Capot hexagonal   | N/A                                                 | Défecteur de 8 po optionnel                         | Défecteur de 8 po optionnel                     | Défecteur de 8 po optionnel                     | Défecteur de fumée de 8 po optionnel                                                  | Défecteur de fumée de 8 po optionnel | Défecteur de fumée de 8 po optionnel                | Défecteur de fumée de 8 po optionnel | Défecteur de 8 po inclus                            | Défecteur de 8 po inclus                                      | Acier jauge 24                                  | Acier inoxydable                                | Aluminium                                       | Capot jauge 24                                  |
| Verrous           | Double verrous coulissants                          | Double verrous coulissants / cylindre optionnel     | Double verrous coulissants / cylindre optionnel | Double verrous coulissants / cylindre optionnel | Double verrous coulissants                                                            | Double verrous coulissants           | Double verrous coulissants                          | Double verrous coulissants           | Double verrous coulissants / cylindre optionnel     | Double verrous coulissants/ cylinder optional                 | Verrou coulissant / verrou à bouton ou cylindre | Verrou coulissant / verrou à bouton ou cylindre | Verrou coulissant / verrou à bouton ou cylindre | Verrou coulissant / verrou à bouton ou cylindre |
| Fenestration      | Oui                                                 | Oui                                                 | Oui                                             | Oui                                             | Oui                                                                                   | Oui                                  | Oui                                                 | Oui                                  | Oui                                                 | Oui                                                           | N/A                                             | N/A                                             | N/A                                             | N/A                                             |
| Autre             | Embouts de lame en nylon                            |                                                     |                                                 |                                                 | Gouverneur solide Grifco                                                              |                                      |                                                     |                                      | Coupes-froid verticaux en vinyle inclus             |                                                               |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Optionnel         | Capot jauge 24                                      | Barre de bas inclinée                               | Acier inoxydable jauge 24                       | Barre de bas galvanisée à chaud                 | Classement 4 h / jauge 18, opérateur FDCL ou FDL, classement avec ensemble pare-fumée |                                      |                                                     |                                      | Barre de bas et guides galvanisés à chaud           | Barre de bas et guides galvanisés à chaud                     | Guides en aluminium                             | Guides en acier inoxydable                      | Guides en aluminium                             | Barre de bas inclinée                           |