Collection Echo Ridge XL

Richards-Wilcox
Portes de Garage

Echo Ridge XL ▪ Pliante ▪ Blanc sur blanc ▪ Fenêtre à 3 carreaux sur 3 ▪ Verre transparent

Portes cochères à trois sections avec appliqués Fibrex[MC]

Caractéristiques

- Porte Uni à trois sections avec appliqués Fibrex[MC] pour lui conférer une allure de porte cochère
- Les appliqués sont pourvus de bords biseautés et d'angles en onglet
- 6 styles de panneaux avec section de 51 mm (2 po) d'épaisseur (R18)
- 1 choix de couleur offert
- 2 choix d'appliqués
- Dimensions maximales de la porte : 6096 mm x 3658 mm (16 pi x 10 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]

Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.

Echo Ridge XL ▪ Pliante double ▪ Blanc sur blanc ▪ Fenêtres à 4 carreaux sur 4 et à 3 carreaux sur 3 ▪ Verre transparent

Echo Ridge XL (L200ERX) Épaisseur de porte de 51 mm (2 po) Valeur R de R18

Choix de panneaux :

A-Buck

V-Buck

X-Buck



Pivotante



Pliante

Pliante double

Choix de couleur de l'appliqués

Blanc

Choix de couleur des appliqués

Argile

Blanc

Choix de fenêtres



1 carreau

3 carreaux sur 3

1 carreau arqué

3 carreaux sur 3 arqués

3 carreaux

Styles de verre

Transparent

Disponibles en vitrage double scellé (trempé).

Tous les styles de panneaux présentent une texture embossée effet grain de bois.
Les couleurs affichées peuvent varier de la couleur réelle de l'acier. Contactez votre revendeur R-W local pour obtenir un échantillon de couleur.